LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate

TÜVRheinland®

Genehmigungsinhaber
License Holder

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

Slido D-Line12 sliding door hardware with/without soft-close mechanism, 80F for glass doors weighing up to 80 kg, 80E for wooden doors weighing up to 80 kg

Prüfzeichen *Test Mark*



www.lga.info
ID 1111308060

LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.: *LGA-Quality-Certificate No.*	**LI 60184693 0002**
Untersuchungsbericht-Nr.: *Test Report No.*	**DE25PKJJ 002**
Dieses Zertifikat ist gültig bis: *This certificate is valid till*	**27.04.2030**

Geprüft nach *Tested acc. to*

2 PfG Q2274/05.13

Datum *Date* 15.01.2026

Zertifizierungsstelle *Certification Body*

C. Prosch

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.
Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail:cert-validity@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety

10/020 h 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

LGA-Qualitäts-Zertifikats Nr. *LGA-Quality-Certificate No.* **Blatt** *Page*
LI 60184693 0002

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

0049-90-1389

Ihr Zeichen *Client Reference*	**Unser Zeichen** *Our Reference*	**Längstens gültig bis**	*Latest expiration date*
	0010-P.S.-DE25PKJJ 002	27.04.2030	(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt *Certified Product* **(Geräteidentifikation)** *(Product Identification)* **Lizenzentgelte - Einheit** *License Fee - Unit*

Fittings

Slido D-Line12 sliding door hardware with/without soft-close mechanism, 80F for glass doors weighing up to 80 kg, 80E for wooden doors weighing up to 80 kg

Strength, functionality:	Complies with EN 15706, test level 3 and EN 1527, class 6
Durability:	100.000 cycles
Test load:	80 kg
Tested door dimensions:	Length 2000 mm x Width 1000 mm
System properties for glass door material:	Tempered safety glass 8 mm, 10 mm / Laminated safety glass 8-8.7 mm, 10-10.7 mm
For wood door material:	Thickness 28 - 50 mm
Components:	Slide mechanism, damper, drive pin, stopper
Classification:	1 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 1 / 3 / 6
Quality assurance:	External and internal monitoring

Sliding door hardware for one or two doors with max. load capacity 80 kg and door width ≥ 630 mm
height adjustment range: -3/+4 mm

TÜV Rheinland LGA Products GmbH Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail:cert-validity@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety

10/020 h 04.08 ® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.